

	OM-5 MarkII	OM-5
画素数	約2037万画素	約2037万画素
センサー	4/3型 Live MOS センサー	4/3型 Live MOS センサー
画像エンジン	TruePic IX	TruePic IX
AF	121点オールクロス像面位相差AF	121点オールクロス像面位相差AF
AF検出輝度範囲	低輝度側(-3.5 EV) / 高輝度側(20 EV)	低輝度側(-3.5 EV) / 高輝度側(20 EV)
AFポイント	クロスタイプ位相差AF(121点)、コントラストAF(121点)	クロスタイプ位相差AF(121点)、コントラストAF(121点)
AI被写体認識AF	なし	なし
星空AF	あり	あり
ボディー単体IS	補正段数: 6.5	補正段数: 6.5
シンクロ手ぶれ補正	補正段数: 7.5	補正段数: 7.5
手持ち撮影アシスト	あり	なし
EVF	OLEDビューファインダー、約236万ドット	OLEDビューファインダー、約236万ドット
倍率	約1.37倍	約1.37倍
ナイトビュー	あり	なし
モニター	3.0型約104万ドット	3.0型約104万ドット
ISO	LOW(約64相当、100相当)、200 - 25600	LOW(約64相当、100相当)、200 - 25600
シャッター	1/8000~60秒	1/8000~60秒
連写	約6コマ/秒	約10コマ/秒
静音連写	約30コマ/秒	約30コマ/秒
CPボタン	あり	なし
プロキャプチャー	約30コマ/秒	約30コマ/秒
ライブND	ND2~ND16 4段階(M,Sモードのみ)	ND2~ND16 4段階(M,Sモードのみ)
ライブコンポジット	0.5~60秒	0.5~60秒
ハイレゾ三脚	JPEG (50M) 8160 x 6120 RAW 10368 x 7776	JPEG (50M) 8160 x 6120 RAW 10368 x 7776
ハイレゾ手持ち	JPEG (50M) 8160 x 6120 RAW 8160 x 6120	JPEG (50M) 8160 x 6120 RAW 8160 x 6120
C4K動画	24p / IPB	24p / IPB
4K動画	30p, 25p, 24p / IPB	30p, 25p, 24p / IPB
縦位置動画	可能	可能
S&Q動画	クイック動画/スロー動画/ハイスピード撮影	クイック動画/スロー動画/ハイスピード撮影
動画連続撮影	制限なし	制限なし
動画録画ランプ	あり	なし
動画専用ピクチャーモード	Flat OM-Log400 OM-Cinema1 OM-Cinema2	Flat OM-Log400
単体WEBカメラ	USBビデオクラス/オーディオクラス対応	USBビデオクラス/オーディオクラス対応
使用電池(撮影可能コマ数)	BLS-50(標準:310枚/低消費電力撮影モード:640枚)	BLS-50(標準:310枚/低消費電力撮影モード:660枚)
USB経由本体内充電	給電 充電	充電
外部電源・バッテリーグリップ	なし	なし
外付けグリップ(電源なし)	なし	あり ECG-5
USB接続	USB Type-C(USB2.0 Hi-Speed)	USB Micro-B (USB2.0 Hi-Speed)
無線LAN接続	内蔵(IEEE 802.11b/g/n)	内蔵(IEEE 802.11b/g/n)
Bluetooth接続	内蔵(Bluetooth Ver.5.2 Bluetooth Low Energy)	内蔵(Bluetooth Ver.4.2 Bluetooth Low Energy)
リモートシャッター	有線:RM-CB2、RM-WR2 / RM-WR1 無線:RM-WR2	有線:RM-CB2、RM-WR2 / RM-WR1 無線:RM-WR2 / RM-WR1
カメラコントロール	PC経由不可 スマートフォン専用アプリ経由可能	PC経由不可 スマートフォン専用アプリ経由可能
GPSセンサー	なし スマートフォン専用アプリにて位置情報付与可能	なし スマートフォン専用アプリにて位置情報付与可能
防塵防水 耐低音	IP53、-10°C	IP53、-10°C
ボディ質量	418g	414g
ボディサイズ	約125.3mm(W) × 85.2mm(H) × 52.0mm(D)	約125.3mm(W) × 85.2mm(H) × 49.7mm(D)